

UGIFIL

- ◆ Un fil qui dure
- ◆ Ne se détend pas, forte résistance mécanique



Ses propriétés anti-corrosion lui confère une tenue exceptionnelle pour le palissage.

Son conditionnement sous forme de bobine ou de couronne (Ø 3 mm VCULEE) facilite sa manipulation et l'installation de vos fils.

Conseil de pose

Le dévidage des bobines peut s'effectuer sans appareillage spécial. La bobine simplement sur un axe de dimension voisine du trou central sera toutefois légèrement freiné pour éviter l'emballement des spires ainsi libérés.

Dévidez plusieurs bobines en même temps. Prévoyez un dévidage alterné vers le haut et vers le bas, de façon à ce que chaque bobine tourne en sens inversé.

L'amarrage sur piquets

Entourer 2 ou 3 fois le fil autour du piquet en ménageant une surlongueur de 50 à 60 mm. Torsader la surlongueur plusieurs fois autour du fil tendu (4 à 5 fois) puis repositionner votre fil en le torsadant.

L'UGIFIL	Longueur	Poids	référence
FIL UGIFIL Ø1.2 MM	1500 m	13.35 kg	VFUGI12
FIL UGIFIL Ø1.4 MM	1100 m	13.30 kg	VFUGI14
FIL UGIFIL Ø1.6 MM	800 m	12.65 kg	VFUGI16
FIL UGIFIL Ø2 MM	600 m	14.85 kg	VFUGI2
FIL CULEE UGIFIL RECUIT Ø3	450 m	25 kg	VCULEE
FIL AGRIFIL RECUIT Ø1.2 MM	500 m	4.5 kg	VAGRIFIL50

Dévidez votre Ugifil 2 fois plus vite avec l'atrax et sa poulie.
(produits vendus séparément)



Ancrages

Equipements
Piquets de tête

Equipements
Piquets de rang

Rehausses

Tuteurs

Fils et Outils